SPÉCIFICATION DE PRODUIT	Hall-Chem

ANTIGEL DE PLOMBERIE
CODE NT335

Nombre de revisions: 1
Date de la dernière revision: 24-jan-2007

Information technique:

État physique : liquide

Apparence: visqueuse, couleur rose

Application: Conçu spécialement pour protéger et empêcher le gel des tuyaux d'égout et des conduits d'eau de maisons mobiles, de véhicules de camping, de bateaux, de maisons d'été et de piscines. Protège la tuyauterie contre la rouille et contre l'éclatement jusqu'à -50ºC.

Non toxique, biodégradable

L'antigel de plomberie Universel de Hall-Chem contient des éthanol et propylène-glycol et est spécialement formule pour protéger la tuyauterie de métal et de plastique que l'on trouve couramment dans la plomberie si utilisé non-dilué.

Mode d'emploi pour hivériser:1. Couper l'arrivée d'eau fraiche. 2. Vidanger entièrement les canalisations d'eau à toutes les sorties selon les instructions du fabricant. 3. Remplir tout le système d'antigel de plomberie Hall-Chem non-dilué. 4. Rétablir la pression du système d'alimentation en eau. 5. Ouvrir tous les robinets d'eau chaude et d'eau froide, un à la fois, pour voir si le système est plein. La couleur rose confirmer que le système est plain.

Réouverture: 1.Ouvrir tous les robinets et faire couler de l'eau fraîche à travers le système jusqu'à ce que toute couleur disparaisse. 2. Rincer le système plusieurs fois. 3. Remplir le réservoir d'approvisionnement en eau fraiche.

NOTE: Ne pas utiliser dans les moteurs à essence ou diesels. Ne pas ajouter d'eau. Ce produit peut prendre la consistance de la glace fondue aux environs - 18ºC, mais assure la protection contre l'éclatement jusqu'à -51ºC. Amener le contenant à la température de la pièce avant d'utiliser. Ce produit n'est pas conçu pour les systèmes à température élevée comme les chaudières, les systèmes solaires, les systèmes géothermiques et CVCA.

Specifications physico-chimiques:

Caractéristiques	Méthode du tes	Valeur limite	Valeur typique
Gravité spécifique @60°F (15.56 °C)	D-4052	0.98-1.025	1.01
Protection		-51ºC - -53ºC	-51ºC

Packing:

****Containeurs en plastique de 1100 L, 205L , 18.9, 9.46 et 4 L**

Ces données se basent sur nos connaissances, notre expérience et notre équipement. Elles ne limitent pas les droits des consommateurs pour leurs propres épreuves, grâce à la vaste diversité d'influences possibles, pendant l'utilisation et le remaniement de nos produits. Il ne pourrait pas s'en tirer une garantie régulière des propretés et applications déterminées. Les destinataires de nos produits doivent suivre la législation en vigueur comme des droits d'auteur éventuels.

Hall-Chem Montreal
1270 Nobel
Boucherville, Québec
J4B 5H1
Canada Tel: 450-645-0296 Fax: 450-645-9565

Hall-Chem Mississauga:
2155 Dunwin Drive Unit # 15
Mississauga, Ontario
L5L 4M1
Canada Tel: 905-607-6800 Fax: 905-607-6888